



端子番号詳細は別紙参照のこと  
See an attached sheet for terminal No. details.

表1.  
Table1.

| 製番<br>Part No. | n  | n <sub>1</sub> | n <sub>2</sub> | A±0.3 | B±0.15 | C±0.3 | D    | E    | F    |
|----------------|----|----------------|----------------|-------|--------|-------|------|------|------|
| MR-16FD2 (G)   | 16 | 5              | 3              | 30.2  | 25.2   | 19    | 13   | 5.2  | 7.8  |
| MR-20FD2 (G)   | 20 | 6              | 5              | 32.8  | 27.8   | 21.6  | 15.6 | 6.5  | 13   |
| MR-25FD2 (G)   | 25 | 8              | 6              | 38    | 33     | 26.8  | 20.8 | 9.1  | 15.6 |
| MR-34FD2 (G)   | 34 | 11             | 9              | 45.8  | 40.8   | 34.6  | 28.6 | 13   | 23.4 |
| MR-50FD2 (G)   | 50 | 17             | 13             | 61.4  | 56.4   | 50.2  | 44.2 | 18.2 | 33.8 |



注1. 本図はMR-25FD2 (G) を示します。

注2. 基板取付穴径寸法は別紙参照ください。

Note1. This figure shows MR-25FD2 (G).  
Note2. See an attached sheet for recommended P. C. B. layout.

表2.  
Table2.

| 製番<br>Part No. | めっき<br>Plating         |
|----------------|------------------------|
| MR-( )FD2      | 銀めっき<br>Silver plating |
| MR-( )FD2G     | 金めっき<br>Gold plating   |

| △          |                         |             |                       | 2           | 雌コンタクト<br>Female contact | りん青銅<br>Phosphorbronze   | n         | 表2. 参照<br>See table2. |                              |
|------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--|-----------|-----------------------|------------------------------|
| △          |                         |             |                       | 1           | 雌絶縁体<br>Insulator        | PBT樹脂<br>PBT (GF)  | 1         |                       | 青色, UL94V-0<br>Blue, UL94V-0 |
| △          | 030729                  | M. MIYAZAKI | Reshape               |             |                          |  |           |                       |                              |
| 改版<br>LTR. | 年月日<br>DATE             | 変更者<br>BY   | 変更内容<br>REV. DESCRIPT | 番号<br>No.   | 部品名称<br>PART NAME        | 材質<br>MATERIAL   | 個数<br>QTY | 処<br>理<br>FINISH      | 備<br>考<br>NOTE               |
|            | 年月日<br>DATE             |             | 尺 度<br>SCALE          | 単 位<br>UNIT | 3 角 法<br>3RD. A. P       | 本 多 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司<br>HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.                 |           |                       |                              |
|            | 09.21<br>SEP. 21 (1999) |             | 2/1                   | mm (INCH)   |                          | 製 図 設 計 検 査 図 検 査 承 認<br>DR. DE. CHK. CHK. APP.                          |           |                       |                              |
|            |                         |             |                       |             |                          | 名 称<br>NAME  |           |                       |                              |
|            |                         |             |                       |             |                          | MR形16~50芯雌コネクタ(ストレートタイプ)<br>MR Series Female Connector (Strait dip type) |           |                       |                              |
|            |                         |             |                       |             |                          | 製 番<br>PART NO.  |           |                       |                              |
|            |                         |             |                       |             |                          | MR-(16~50)FD2 (G)  |           |                       |                              |
|            |                         |             |                       |             |                          | REV.<br>1A   |           |                       |                              |